



Mariner Outdoor Lautsprecher

HiFi Lautsprecher für drinnen und draußen.

mediacraft



multi-room-audio

Diese Lautsprecher vom renommierten Hersteller Sonance trotzen Wind und Wetter, und das zu jeder Jahreszeit. Alle Modelle besitzen die Wetterschutzklasse IP66 und sind für lange Zeit resistent gegen Wärme, Kälte, UV-Licht und Feuchtigkeit. Alle sieben Modelle sind in schwarz oder weiß erhältlich.

Der beiliegende Montagebügel erlaubt eine bündige Befestigung an der Wand ebenso wie die Montage in der Ecke. Im Bügel eingehängt wird der Lautsprecher auf den Hörplatz ausgerichtet und in dieser Position fixiert. Angeschlossen werden die Lautsprecher bequem an der Vorderseite unter einer Abdeckung. Diese Art der Kabelführung erlaubt es zudem, die Boxen nah an der Wand zu montieren um eine unauffälligere Optik zu erzielen. Die Gitter sind fein perforiert und tragen kein Herstellerlogo.

Nicht nur die Gehäuse wurden für die neue Mariner Baureihe überarbeitet, auch die Töner selbst wurden erneuert: Die aus der Sonance VP-Serie geschätzten Materialien und Technologien wurden hier nun ebenfalls verbaut und sorgen für mehr linearen Membranhub beim Tieftöner und präzisere Details im gesamten musikalischen Spektrum.

mediacraft**multi-room-audio**

Besonders praktisch sind die beiden **Single-Stereo Modelle (SST)**, die den linken und rechten Stereokanal aus einem Gehäuse abstrahlen. Anwendungen dafür finden sich in kleinen Räumen, oder in der Sauna unter der Sitzbank. Die Wattangaben unten berücksichtigen dazu bereits den Betrieb in besonders warmer Umgebung.



Model	Mariner 54	Mariner 56	Mariner 64	Mariner 66	Mariner 86	Mariner 54 SST	Mariner 64 SST
Frequenz	65Hz- 20kHz ±3dB	60Hz- 20kHz ±3dB	55Hz- 20kHz ±3dB	50Hz- 20kHz ±3dB	45Hz- 20kHz ±3dB	65Hz- 20kHz ±3dB	55Hz- 20kHz ±3dB
Impedanz	8 Ohm						
Leistung	60 Watt	70 Watt	80 Watt	100 Watt	125 Watt	60 Watt	80 Watt
Wirkungsgrad	87 dB	88 dB	89 dB	90 dB	91 dB	87 dB	89 dB
Schutzklasse	IP66						
Breite	162 mm	162 mm	191 mm	191 mm	229 mm	162 mm	191 mm
Höhe	256 mm	256 mm	308 mm	308 mm	356 mm	256 mm	308 mm
Tiefe	144 mm	144 mm	174 mm	174 mm	218 mm	144 mm	174 mm