

Produkt- und Montageanleitung level

viveroo GmbH
Wewelsburger Straße 4
33154 Salzkotten
Germany
www.viveroo.com

REV20211014



! Achtung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des level die Produkt- und Montageanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

Sicherheits- hinweise

Das level sowie alle Zubehörkomponenten sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:

- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die maximale Aufstellhöhe beträgt 2.000m.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage vom level liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das level unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktileveln vom level eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das level sichtbare Beschädigungen aufweist.

Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der level Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht.

Verwenden Sie für das Reinigen von Rohr und Standfuß Edelstahl-Reiniger.

! ACHTUNG: Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des level gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.

! ACHTUNG: Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.



| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none">- Bedienungsanleitung level- level Grundkörper aus einem Block Aluminium gefräst.- Blende aus Aluminium (lackiert)- Sauger zum Abnehmen der Blende nach der Montage.- Steckersicherung zum Schutz des iPads vor Entnahme und Diebstahl- Montagematerial: Schrauben und Filzpunkte- Kabel- PoE Adapter (nur bei „level PD“) | |
| Kompatibilität | Das level darf ausschließlich in Verbindung mit original Zubehör von Apple oder empfohlenem Zubehör von viveroo verwendet werden. Inbetriebnahme ohne dieses Zubehör führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung. Zweckentfremdung ist untersagt. Abmessungen level Rahmen. level für ... | |
| Maße in mm | ... iPad Pro 12,9" | 364 x 293,5 |
| Gewicht in g | level Rahmen und Grundkörper ... iPad Pro 12,9" | 2.222 |
| Elektrische Anschlüsse | Netzspannung Elektrische Leistungsaufnahme | 100-240Vac, 50-60Hz 12,5Watt - 18Watt je nach iPad und Netzteil |
| Trennen vom Netz | Das level können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen. | |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.

Montageanleitung

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Montage des level mit Ladekabel mit dem MontageSet Inwall und Inwall zero | Seite 5-7 |
| 2 | Montage des level mit PoE Adapter | Seite 7 |
| 3 | Montage des level ohne MontageSet, Direkter Möbeleinbau | Seite 8 |
| 4 | Entnahme der Blende nach Einbau des level | Seite 9 |

Lieferumfang

Abbildungen sind exemplarisch. Je nach iPad , USB-Anschluss und Ausführung können diese abweichen.



level



level mit PoE Adapter („level PD“)

Abbildungen und Texte sind exemplarisch. Je nach iPad und USB-Anschluss können andere Netzteile oder Kabel geliefert werden.

1. Montage des viveroo level mit dem MontageSet Inwall und Inwall zero

- Falls Sie das level mit einem PoE Adapter verwenden, starten Sie bitte mit Schritt 2.1
- Falls Sie das level ohne MontageSet Inwall einbauen möchten, starten Sie bitte mit Schritt 3.1

Schritt 1.1 Nehmen Sie die Montage der Unterputzdose gemäß der „Einbauanleitung“ vor. Bitte beachten Sie alle dort aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise.

Schritt 1.2 Verbinden Sie das Kabel mit dem Netzteil in der Unterputzdose.

! Hinweis: Beim Einbau des MontageSets haben Sie das Netzteil bereits mit einem Netzspannungskabel verbunden.



Schritt 1.3 Platzieren Sie den Grundkörper über der Montagedose, sodass die Montageecken (silber) auf den dafür vorgesehenen Gewinden aufliegen. Befestigen Sie die Blende anschließend über die vier Montageecken mit den dafür vorgesehenen Schrauben.

! Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Kabel durch die vorgesehene Öffnung des Grundkörpers (hier rechts) geführt wird und auch nach Befestigen des Grundkörpers zugänglich ist.



Montage

Schritt 1.4 Legen Sie nun das iPad in den Grundkörper ein. Achten Sie darauf, dass es an der steckerfernen unter der schmalen „Halterungslippe“ eingeschoben wird.

! Hinweis: Das iPad ist in diesem Zustand noch nicht sicher in der Halterung fixiert. Halten Sie es weiterhin fest, um es gegen ein Herunterfallen zu schützen.



Schritt 1.5 Verbinden Sie den USB-C Stecker mit dem iPad.

! Hinweis: Das iPad ist in diesem Zustand noch nicht sicher in der Halterung fixiert. Halten Sie es weiterhin fest, um es gegen ein Herunterfallen zu schützen.



Schritt 1.6 Montieren Sie die Steckersicherung mit den beiden vorgesehenen Schrauben. Das iPad ist nun gegen ein Herausfallen gesichert.



Schritt 1.7 Stecken Sie die Blende auf die Halterung auf.



Montage mit PoE Adapter („level PD“)

Schritt 2.1 Nehmen Sie die Montage der Unterputzdose gemäß der „Einbauanleitung“ vor. Bitte beachten Sie alle dort aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise.

Schritt 2.2 Platzieren Sie den PoE Adapter mittig in der Einbaudose. Verbinden Sie sowohl das Lankabel, welches den Adapter mit Ihrem PoE Switch/Injector verbindet sowie das USBC Kabel zur Verbindung mit dem iPad mit dem PoE Adapter. Fahren Sie Anschließend mit den Schritten 1.3 bis 1.7 fort.

! Hinweis: Nutzen Sie am besten ein Klettband, um den Adapter mittig in der Einbaudose zu fixieren.



Abbildungen und Texte sind exemplarisch. Je nach iPad und USB-Anschluss können andere Netzteile oder Kabel geliefert werden.

3. Montage des viveroo level in Möbel, Montage ohne MontageSet Inwall

- Falls Sie das level mit einem PoE Adapter verwenden, starten Sie bitte mit Schritt 2.1

Schritt 3.1 Nehmen Sie die Ausfräsungen gemäß der „Einbauanleitung“ vor. Bitte beachten Sie alle dort aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise.



Schritt 3.2 Verbinden Sie das Kabel mit Ihrer Stromquelle

! Hinweis: Sollten Sie das level mit PoE Adapter („level PD“) nutzen, verbinden Sie diesen mit Ihrem LAN Kabel.

Schritt 3.3 Platzieren Sie den Grundkörper in dem Wandausschnitt. Befestigen Sie die Blende anschließend über die vier Montageecken mit den dafür vorgesehenen Schrauben. Verfahren Sie anschließend gemäß Montageschritte 1.4 bis 1.7.

! Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Kabel durch die vorgesehene Öffnung des Grundkörpers (hier rechts) geführt wird und auch nach Befestigen des Grundkörpers zugänglich ist.



Entnahme der Blende nach Einbau

4. Nach dem Einbau kann es vorkommen, dass die Blende abgenommen werden muss, um Zugang zu den Seitentasten des iPads zu haben oder das iPad zu entnehmen. Beachten Sie hierfür die folgenden Schritte.

Schritt 4.1 Nutzen Sie die Sauger, um die Blende von der Wand zu entnehmen. Drücken Sie die Sauger mit Griffen in abgewinkelter Position leicht in den Ecken gegen die Blende.



Schritt 4.2 Klappen Sie die Griffe in gerade Position, um ein Vakuum zu erzeugen. Ziehen Sie dann die Blende gerade vom Grundkörper ab.



Schritt 4.3 Um die Sauger wieder von der Blende zu lösen, müssen die Griffe zuerst wieder in die abgewinkelte Position geklappt werden. Danach lassen sich die Sauger einfach lösen.